



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto			Página
Fundo e Acabamento			1
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

- Nome do produto: Fundo e Acabamento.
- Descrição: Fundo e Acabamento Preto.
- Código interno do produto: 0700/23
- Nome da empresa: Colormax tintas e vernizes Ltda.
- Endereço: Avenida Oiapoque, 1050 Centro Industrial Coronel Jovelino Rabelo - Divinópolis – MG – CEP: 35.502.281
- Telefone de contato: (37) 3214-6293
- Telefone de emergência: Ceatox: 0800 148 110 (Hospital das Clínicas) CIAT-BH – (31) 3224-4000-MG.
- Site: www.colormax.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

PERIGOS MAIS IMPORTANTES:	Líquido inflamável, perigo para a saúde humana e para o meio ambiente.
EFEITOS DO PRODUTO:	
Efeitos adversos à saúde humana:	Ingestão: Pode Produzir irritação na boca e garganta. A ingestão de pequenas quantidades pode produzir distúrbios no aparelho digestivo, dores de cabeça, fraqueza, desmaios e náuseas. A ingestão de grandes quantidades pode causar a perda da consciência. Olhos: Vapor e contato direto como produto pode causar conjuntivite química. Pele: Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato. Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda de coordenação, enfraquecimento e perda da consciência.
Efeitos ambientais:	As propriedades perigosas do produto não podem ser avaliadas a partir dos dados disponíveis.
Perigos físico-químicos:	Produto inflamável.
Perigos específicos:	Incêndio envolvendo este produto pode gerar gases tóxicos e irritantes.
Principais sintomas:	Em contato com a pele o produto pode causar vermelhidão e ressecamento. Nos olhos pode



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		2	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

	causar irritação e dor. A inalação dos vapores pode causar irritação do trato respiratório, tosse, dificuldade de respirar, tontura e dor de cabeça. A ingestão pode causar sensação de náusea, vômito e diarreia. A ingestão e/ou inalação dos vapores pode causar depressão do sistema nervoso central.
Classificação de perigo do produto:	Líquidos inflamáveis-Categoria 2 Corrosão/irritação à pele-Categoria 2 Toxicidade para órgãos alvo específico - Exposição única -Categoria 3 Perigo por aspiração-Categoria 1 Perigoso para o ambiente aquático-Agudo-Categoria 2 Perigoso para o ambiente aquático-Crônico-Categoria 2.
Sistema de classificação adotado:	ABNT NBR 14725 - parte 2 - Edição 2009 Adoção do Sistema globalmente harmonizado para a classificação e rotulagem de produto químico, ONU.
ELEMENTOS DE ROTULAGEM	
Pictograma:	
Palavra de advertência:	Perigo
Frases de perigo:	H225 Líquido e vapores altamente inflamáveis. H315 Provoca irritação à pele. H336 Pode causar sonolência e vertigem. H304 - Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias. H411 - Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
Frases de precaução:	P210 Manter distante do calor/de faíscas/ de chamas diretas/ de superfícies quentes. - Não fumar. P233 Mantenha o recipiente bem fechado. P240 Ligar o contêiner e o equipamento receptor a terra.



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		3	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

	<p>P241 Usar equipamento elétrico/ventilação/iluminação à prova de explosão.</p> <p>P242 Usar apenas instrumentos que não produzam faíscas.</p> <p>P243 Tomar medidas preventivas contra descargas eletrostáticas.</p> <p>P261 Evitar respirar poeira/ fumaça/ gás/ névoa/ vapor/ borrifo.</p> <p>P264 Lavar a pele cuidadosamente após o manuseio.</p> <p>P271 Usar somente em áreas abertas ou bem ventiladas.</p> <p>P273 Evitar a liberação no ambiente.</p> <p>P280 Usar luvas de proteção/ roupa de proteção/ proteção para os olhos/ proteção para o rosto.</p> <p>P403 + P235 Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.</p>
--	--

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS

SUBSTÂNCIA:			
Número de Registro no CAS:			
Ingredientes que contribuem para o perigo:	Substância	Concentração (%)	CAS
	Acetato de Etila	15 – 25	141-78-6
	Etanol	5 – 15	64-17-5
	Metil Etil Cetoxima	1-4	96-26-7
	Resina Alquídica	10 - 15	ND
	Carbonato de Cálcio PPT	5 – 10	471-34-1
	Pigmento preto	20 – 25	ND



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		4	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação:	Remover a vítima para local arejado. Se houver dificuldade respiratória, aplicar técnicas de respiração artificial (deve ser feito por pessoa capacitada). Procure atendimento médico. Leve esta FISPQ.
Contato com a pele:	Remover a vítima para local arejado. Se houver dificuldade respiratória, aplicar técnicas de respiração artificial (deve ser feito por pessoa capacitada). Procure atendimento médico. Leve esta FISPQ.
Contato com os olhos:	Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, se possível fazer a remoção. Continuar enxaguando. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Leve esta FISPQ.
Ingestão:	Lavar a boca com água em abundância. Não induzir ao vômito, manter a pessoa em repouso. Em caso de vômito, manter a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Nunca forneça algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, e esta FISPQ.
Sintomas e efeitos agudos ou tardios após a exposição:	Provoca irritação à pele com vermelhidão, ressecamento e dor. Pode ser fatal se aspirado e penetrar nas vias respiratórias com pneumonia química. A exposição única pode provocar efeitos no sistema nervoso central com dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental e perda de consciência e sonolência; em elevadas concentrações pode provocar irritação das vias respiratórias com tosse, dor de garganta e falta de ar. A exposição repetida ou prolongada pode provocar danos aos rins e trato respiratório.
Informações adicionais:	Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		5	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

	sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Em caso de contato com a pele não fricção o local atingido.
--	--

5. MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

Meios de extinção:	Apropriados: Compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO ₂).
Meios inadequados de extinção:	Jatos de água.
Perigos específicos:	Muito perigoso quando exposto ao calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Pode acumular carga estática por fluxo ou agitação. Os vapores do líquido aquecido podem incendiar-se por descarga estática. Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em áreas baixas ou confinadas, como bueiros e porões. Podem deslocar-se por grandes distâncias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incêndio tanto em ambientes abertos como confinados. Os contêineres podem explodir se aquecidos. A combustão do produto químico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.
Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio	Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo com pressão positiva e vestuário protetor completo. Contêineres e tanques envolvidos no incêndio devem ser resfriados com neblina d'água. Sempre que possível remover embalagens da zona de perigo.



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		6	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS:	
Para os não envolvidos na emergência:	Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite exposição ao produto. Permaneça afastado de áreas baixas, tendo o vento pelas costas. Não inalar vapores.
Para os envolvidos na emergência:	Utilize EPI completo com óculos de proteção ou protetor facial contra respingos, luvas de segurança de PVC, vestuário protetor adequado e sapatos fechados. O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas orgânicas. Isole o vazamento de fontes de ignição. Evacue a área, num raio de, no mínimo, 50 metros. Mantenha as pessoas não autorizadas afastadas da área. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco.
PRECAUÇÕES AMBIENTAIS:	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos. Não descarte diretamente no meio ambiente ou na rede de esgoto. A água de diluição proveniente do combate ao fogo pode causar poluição.
Métodos de contenção/ limpeza:	Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Utilize



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		7	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

	ferramentas que não provoquem faíscas para recolher o material absorvido
--	--

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO SEGURO:	Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores e névoas. Evite exposição ao produto. Evite contato com materiais incompatíveis. Utilize equipamento de proteção individual.
Recomendações de higiene:	Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Evite comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
ARMAZENAMENTO SEGURO:	Mantenha o produto em local fresco, seco e bem ventilado, distante de fontes de calor e ignição. O local de armazenamento deve conter bacia de contenção para reter o produto, em caso de vazamento. Mantenha os recipientes bem fechados e devidamente identificados. O local de armazenamento deve ter piso impermeável, isento de materiais combustíveis e com dique de contenção para reter em caso de vazamento. Especificações de engenharia devem atender regulamentações locais. Mantenha afastado de materiais incompatíveis. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.
Incompatibilidades químicas:	Agentes oxidantes e ácidos fortes.
Outras recomendações:	Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências. Utilize apenas ferramentas anti-faíscantes. Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto			Página
Fundo e Acabamento			8
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

Utilize equipamento elétrico, de ventilação e de iluminação à prova de explosão.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle						
Substância	CAS n°	NR 15 LT		ACGIH	OSHA	NIOSH
Etanol	64-17-5	780 ppm	1480mg/m ³	1000 ppm	Não disponível	Não disponível
Acetato de Etila	141-78-6	310 ppm	1090mg/m ³	400 ppm	300 ppm	300 ppm

CONTROLES DE ENGENHARIA:	Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO PESSOAL:	
Proteção da face:	Utilizar máscara em locais de trabalho mal ventilados ou no caso de pulverização.
Proteção dos olhos:	Óculos de proteção ou protetor facial contra respingos
Proteção da pele:	Luvas de PVC, calçado de segurança e vestimenta protetora adequada. O material utilizado deve ser impermeável.
Proteção respiratória:	Máscara de proteção respiratória com filtro contra vapores e névoas orgânicas.
Proteção membros superiores:	Luvas
Proteção membros inferiores:	Avental e sapato fechado.
Medidas de proteção especial:	As pessoas que manuseiam constantemente ou eventualmente devem ser informadas da toxicidade e perigos do produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto:	Líquida viscoso.
Odor e limite de odor:	Característico.
Cor:	Preto
Ph:	Não aplicável.



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		9	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

Ponto de fusão/ ponto de congelamento:	Não disponível.
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	100°C
Ponto de fulgor:	< 23°C vaso fechado.
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade:	Não disponível.
Limite inferior ou superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	Não disponível.
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	0,850 a 0,950 g/cm ³
Solubilidade:	Insolúvel em água.
Coefficiente de partição - n-octano/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	Não disponível.
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Viscosidade:	45 ~ 55 CPF 4

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

REATIVIDADE:	
ESTABILIDADE QUÍMICA:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas:	Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Agentes oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado.
Produtos perigosos da decomposição:	Em combustão podem liberar gases irritantes e tóxicos como monóxido e dióxido de carbono.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE AGUDA:	Produto não classificado com toxico agudo via oral e inalatória. Estimativa de toxicidade aguda da mistura (ETAM) – oral - >5000mg/kg
DOSE LETAL:	Não são conhecidas em relação ao produto.



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		10	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

CONCENTRAÇÃO LETAL: Não são conhecidas em relação ao produto.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

ECOTOXIDADE:	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. CL 50(Oncorhynchus mykiss, 96h): 2 -5 mg/L CE50(Daphnia magna, 48h): 1,4 mg/L NOEC (Daphnia magna, 21 dias): 0,48 mg/L
Persistência e degradabilidade:	O produto apresenta persistência e não é considerado rapidamente degradável. Taxa de degradação: < 60% em 28 dias.
Potencial bioacumulativo:	Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.
Mobilidade no solo:	Não determinada.
Outros efeitos adversos:	Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Produto:	Deve ser eliminado como resíduo conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004. Pode ser depositado em aterros, enviando a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de eliminação desde que atendam os requisitos das legislações locais.
Da sobra do produto:	Manter restos do produto em suas embalagens originais, fechadas e dentro de tambores metálicos, devidamente fechados, de acordo com a legislação aplicável. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto, recomendados e as rotas de processamento em cimenteiras e a incineração.
Da embalagem:	Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Neste



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto			Página
Fundo e Acabamento			11
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

caso, recomenda-se envio para rotas de recuperação dos tambores ou incineração.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS:	
Terrestre:	Decreto nº 96.044, de 18 de maio de 1988: Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos e dá outras providências. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT): Resoluções Nº 420/04, 701/04, 1644/06, 2657/08, 2975/08 e 3383/10.
Hidroviário:	DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM). NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto. NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior. IMO - "International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional). International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.
Aéreo:	ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009. RBAC nº 175 (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em aeronaves civis. IS nº 175-001 - Instrução Suplementar. ICAO - "International Air Transport Association" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905. IATA - "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Dangerous Goods Regulation (DGR) - 52th Edition, 201
CLASSIFICAÇÃO:	
Número da Onu:	1263



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto		Página	
Fundo e Acabamento		12	
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

Nome apropriado para embarque:	Tinta
Classe/subclasse:	3
Número de risco:	33
Grupo de embalagem:	II
Perigo ao meio ambiente:	Não são conhecidas em relação ao produto.
Regulamentações adicionais:	Não são conhecidas em relação ao produto.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Federal:	NR-15 da portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978 Resolução 420 DE 12 de Fevereiro de 2004 da Agencia Nacional de Transporte Terrestre.
Estadual:	Não aplicável.
Municipal:	Não aplicável.
Normas técnicas:	ABNT NBR 14725/2012 - Produtos Químicos - Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Partes 1/2/3/4.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações e recomendações existentes nesta FISPQ foram copiadas de fontes idôneas, fornecendo subsídios para medidas de segurança, saúde e meio ambiente. No caso de o uso dessas informações ultrapassarem os limites de nosso conhecimento, fica o usuário desta FISPQ responsável em determinar medidas que satisfaçam as necessidades de seus empregados quanto a treinamento e possíveis riscos que possam envolver o manuseio do produto. As informações desta FISPQ referem-se a um produto específico e pode não ser válido onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outras substâncias ou misturas.

Siglas e abreviações:	ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists; CAS - Chemical Abstracts Service; ETAM- Estimativa de Toxicidade aguda da mistura; NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health;
------------------------------	---



FICHA DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ

Nome do produto			Página
Fundo e Acabamento			13
FISPQ N°	Data de Elaboração	Data da última revisão	Revisão
0700/23	26/10/2010	01/03/2024	4

	OSHA - Occupational Safety & Health Administration; CE50 - Concentração Efetiva 50%; CL50-Concentração Letal 50; Ppm - Partes por milhão.
--	--